

# Lokátor kovových a nekovových potrubí s detekcí úniku vody SUCCESS TPT-522N



## • Lze použít pro:

- Detekce **kabelů** (režim 50-60 Hz) až **do 6 m hloubky**
- Detekce **nekovových potrubí** (maximálně **150 m** od místa připojení rázového generátoru)
- Detekce **kovových potrubí** až do 6 m hloubky (**5 km** od místa připojení vysílače)
- **Detekce úniku vody** z potrubí (kov nebo plast), **v podzemí až do 6 m hloubky**
- Detekce průsaku vody z potrubí **uvnitř domu**
- Průzkum před zahájením zemních prací ("Broadband" režim s frekvenčním rozsahem mezi 0,05 a 2,0 kHz)
- Nepřímé měření hloubky
- Lokalizace odboček na potrubích a inženýrských sítích (potrubí, kabely)

## Součástí setu je:

- Sluchátka
- Akustický senzor AD
- Elektromagnetický senzor EMD
- Vysílač AG-144.1
- Indukční anténa IEM
- Rázový generátor UM
- Přijímač AP-027
- Nabíječka, držák, akumulátor, návod, přepravní pouzdro



## • Volitelné příslušenství:



**Akustický senzor ADM-227**  
a tyč ADM pro zjišťování netěsností u ventilů, hydrantů atd.



**Anténa NR-117**  
Identifikace kabelu, funkce "Výběr kabeu ze svazku"



**Indukční kleště KI-117**  
Bezkontaktní napojení na potrubí nebo na kabelové vedení



**Deska pro akustické snímače AG 110.02.040**

pro detekci úniků vody v měkkých půdách (písek, sníh)

**Senzor pro kontrolu izolace DKI-117**

Vyhledávání vnějších izolačních vad kovových potrubí (voda, plyn)



**Čidlo pro stanovení poškození izolace DODK-117**

Lokalizace zkratu na kabelu

